

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "C"

Article 16: Définition de zone

La zone "C" est une zone urbaine destinée essentiellement aux ensembles de logements collectifs sous forme d'immeubles orientés.

Dans la zone "C", peuvent s'adjoindre aux logements, des activités commerciales de proximité, des bureaux, des activités tertiaires et des équipements hôteliers, réalisés sous forme de noyaux indépendants des unités d'habitation. Ces noyaux d'équipement doivent intégrer des équipements de proximité tels que mosquée de quartier, poste de police de proximité, crèche maternelle et pharmacies.

La zone "C" comprend trois secteurs : "C3" "C3s" et "C4s".

Article 17: Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans la zone "C":

- Tous les établissements industriels de toutes catégories et les dépôts de toutes natures ;
- Les commerces incorporés à l'immeuble;
- Les constructions à caractère provisoire, campings et les caravanings ;
- Les dépôts et les entrepôts sauf dans les noyaux d'équipements où leur surface ne doit pas dépasser 300m² ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

Article 18: Constructibilité des parcelles

Dans la zone C, le coefficient d'occupation du sol est fixé comme suit:

- 1,2 pour les secteurs "C3" et "C3s".
- 1,3 pour le secteur "C4s".

La surface maximale constructible au sol par rapport à la surface de la parcelle privative de terrain est limitée par des pourcentages d'emprise au sol de la façon suivante:

- 35% pour les secteurs "C3" et "C3s".
- 30% pour le secteur "C4s".

Le coefficient d'occupation du sol et la surface maximale constructible se calculent à partir de la superficie de la parcelle après lotissement. S'il n'y a pas de lotissement, il est calculé à partir de la surface du terrain de laquelle ont été soustraite les surfaces réservées aux équipements ou à la voirie inscrite au plan d'aménagement.

Pour être constructibles les parcelles privatives de terrains après lotissement, créées postérieurement à l'approbation du présent plan d'aménagement, devront avoir les dimensions minimales suivantes:

- 5000m² et 40 m de large pour le secteur "C3".
- 2000m² et 30 m de large pour le secteur "C3s".
- 5000m² et 40 m de large pour le secteur "C4s".



Article 19: Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale autorisée dans la zone "C" est fixée comme suit :

- 14,50m (R+3 étages) pour les secteurs "C3" et "C3s".
- 17,50m (R+4 étages) pour le secteur "C4s"

Les constructions ne pourront dépasser cette hauteur ni ce nombre de niveaux sauf dispositions graphiques particulières indiquées au plan d'aménagement et imposants des hauteurs plus importantes notamment le long d'axes structurants.

Une servitude de Front Bâti commercial est indiquée graphiquement au plan d'aménagement, elle signifie que les constructions de type immeubles et les parcelles donnant sur ces axes ou sur des places ou placettes attenant à ces axes peuvent être construits à l'alignement et recevoir des commerces et des services au Rez de Chaussée.

Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés pour les constructions ayant l'accès à la terrasse, les parapets de terrasse dont l'élévation maximale est de 1,20m, les cages d'escaliers et les machineries d'ascenseur toutes deux d'une hauteur maximale de 2,50m.

Toutefois, certains éléments tels que les souches de conduits, les superstructures, à l'exception des chaufferies et des locaux de conditionnement d'air, peuvent dépasser la hauteur plafond de 1,50m à condition que ces éléments soient implantés au moins à 3 m en arrière de la façade située en bordure de voie.

Des signaux architecturaux, justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer symboliquement des constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, notamment à caractère culturel ou cultuel, peuvent être admis en dépassement localisé du plafond des hauteurs résultant de l'application des dispositions du présent article. Le dépassement de cette cote ne peut excéder 15m.

Article 20 : Implantation des constructions par rapport aux voies

Sauf dispositions graphiques contraires indiquées au plan d'aménagement, toute construction à édifier en bordure de voie doit observer un recul minimal de 4m en retrait de l'alignement des voies.

Toutefois une servitude de front bâti continu (FBC) est indiquée graphiquement au plan d'aménagement le long de certains axes structurants. Elle signifie que les immeubles et les parcelles donnant sur ces axes ou sur des places et placettes attenant à ces axes devront être construits à l'alignement et peuvent recevoir des commerces et des services au rez-de-chaussée le long des dits axes.

Article 21: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles doivent respecter par rapport à toute limite séparative un recul égal à leur hauteur avec un minimum de 8m.

L'implantation sur une limite séparative pourra également être admise lorsque la construction nouvelle s'adosse à un bâtiment existant en bon état déjà construit sur la limite séparative de la parcelle voisine sans excéder sa dimension ni la hauteur autorisée dans le secteur.



Article 22: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale séparant les façades en vis à vis de deux constructions sera de trois fois la moitié de leur hauteur avec un minimum de 15m.

Toutefois, dans le cas de pignons aveugles ou de façade en vis à vis partiel sur de faibles longueurs ne comprenant pas de baies éclairant les pièces principales, la distance minimale est ramenée à 8m.

