

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "C"

Article 23 : Définition de la zone

La zone "C" est une zone urbaine destinée aux ensembles de logements collectifs sous forme d'immeubles en bloc, dont toutes les façades s'ouvrent sur des espaces verts libres communs.

Dans la zone "C", peuvent s'adjoindre aux logements, des activités commerciales de proximité, des bureaux, des activités tertiaires et des équipements hôteliers, réalisés sous forme de noyaux indépendants des unités d'habitation. Ces noyaux d'équipement doivent intégrer des équipements de proximité tels que mosquée de quartier, poste de police de proximité, crèche maternelle et pharmacies.

La zone "C" comprend un seul secteur, "C3"

Article 24 : Occupations et utilisations interdites

Sont interdits dans la zone "C" :

- Tous les établissements industriels de toutes catégories et les dépôts de toutes natures ;
- Les commerces incorporés à l'immeuble ;
- Les caves destinées à toutes autres activités que les parkings de stationnement.
- Les constructions à caractère provisoire, campings et les caravanings ;
- Les dépôts et les entrepôts sauf dans les noyaux d'équipements où leur surface ne doit pas dépasser 300m² ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

Article 25 : Constructibilité des parcelles

Dans la zone C, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 1,2 pour le secteur "C3".

La surface maximale constructible au sol par rapport à la surface de la parcelle privative de terrain est limitée par des pourcentages d'emprise au sol de 35% pour le secteur "C3" ;

Le coefficient d'occupation du sol et la surface maximale constructible se calculent à partir de la superficie de la parcelle après lotissement, s'il n'y a pas de lotissement, il est calculé à partir de la surface du terrain de laquelle ont été soustraite les surfaces réservées aux équipements ou à la voirie inscrite au plan d'aménagement.

Pour être constructibles les parcelles privatives de terrains après lotissement, créées postérieurement à l'approbation du présent plan d'aménagement, doivent avoir une superficie minimale de 5000m² et 40m de large pour le secteur "C3".

Article 26 : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale autorisée dans la zone "C" est fixée à 14,50m (R+3étages) pour le secteur "C3"

Les constructions ne pourront dépasser cette hauteur ni ce nombre de niveaux sauf dispositions graphiques particulières indiquées au plan d'aménagement et imposants des hauteurs plus importantes notamment le long d'axes structurants.

Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés pour les constructions ayant l'accès à la terrasse, les parapets de terrasse dont l'élévation maximum est de 1,20m, les cages d'escaliers et les machineries d'ascenseur toutes deux d'une hauteur maximum de 2,50m.

Toutefois, certains éléments tels que les souches de conduits, les superstructures, à l'exception des chaufferies et des locaux de conditionnement d'air, peuvent dépasser la hauteur plafond de 1,50m à



condition que ces éléments soient implantés au moins à 3 m en arrière de la façade située en bordure de voie.

Article 27 : Implantation des constructions par rapport aux voies

Sauf dispositions graphiques contraires indiquées au plan d'aménagement, toute construction à édifier en bordure de voie doit observer un recul minimal de 4m en retrait de l'alignement des voies.

Article 28 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles doivent respecter, par rapport à toute limite séparative, un recul égal à leur hauteur avec un minimum de 8m.

L'implantation sur une limite séparative pourra également être admise lorsque la construction nouvelle s'adossera à un bâtiment existant en bon état déjà construit sur la limite séparative de la parcelle voisine sans excéder sa dimension ni la hauteur autorisée dans le secteur.

Article 29 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale séparant les façades en vis à vis de deux constructions sera de trois fois la moitié de leur hauteur avec un minimum de 15m.

Toutefois, dans le cas de pignons aveugles ou de façade en vis à vis partiel sur de faibles longueurs ne comprenant pas de baies éclairant les pièces principales, la distance minimale est ramenée à 8m.

