

## CHAPITRE VI- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE "E"

### Article 30: Définition de la zone

La zone "E" est une zone urbaine mixte constituée en grande partie de secteurs existants. On y trouve des habitations multifamiliales et des immeubles collectifs à l'alignement.

Elle peut recevoir du logement, des activités de commerces, d'artisanat, de bureaux, d'hôtellerie, des équipements publics ou privés d'intérêt général et des services de proximité.

La zone "E" comprend trois secteurs: "E2", "E2sr", et "E4".

### Article 31: Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits:

- Les établissements industriels de première, deuxième et troisième catégorie.
- Les entrepôts de plus de 300m<sup>2</sup> et les dépôts non couverts de matériaux et de combustibles solides.
- Les constructions à caractère provisoire, campings et caravanes,
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

### Article 32: Constructibilité des parcelles

Le tableau ci-dessous fixe pour chaque parcelle privative de terrain créé après lotissement : postérieurement au présent plan d'aménagement

- La superficie et la largeur minimale des parcelles privatives ;
- La surface maximale constructible au sol (C.U.S);
- Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S).
- 

Secteurs	Surface minimale (**)	Largeur minimale	C.U.S (*)	C.O.S
E2	100m <sup>2</sup>	8m	84%	
E2sr	60m <sup>2</sup>	6m	-	-
E4	5000 m <sup>2</sup>	50m	35%	1,5

S'il y a rez-de-chaussée commercial celui-ci peut en couvrir la totalité (CUS 100%) dans le secteur "E2".

Les lotissements et les groupes d'habitations à créer doivent réserver 5% de la superficie du terrain objet de l'opération à des espaces libres plantés, à aménager en parking, espaces verts, places.

S'il n'y a pas de lotissement, le coefficient d'utilisation du sol (C.U.S.) et le coefficient d'occupation du sol sont fixés comme suit:

	E2	E4
C.U.S	45%	35%
C.O.S	1,2	1,5

Ces coefficients sont calculés à partir de la surface du terrain de laquelle ont été soustraites les surfaces réservées aux équipements ou à la voirie inscrits au plan d'aménagement.



### **Article 33: Hauteur maximale des constructions**

Les constructions ne pourront dépasser la hauteur de :

- 11,50m (RDC+ 2étages) pour les secteurs "E2" et "E2sr";
- 17,50m (RDC+ 4étages) pour le secteur "E4".

Une servitude de front bâti (FB) continue est indiquée graphiquement au plan d'aménagement le long de certains axes structurants et imposant une hauteur de 14,50m avec un rez-de-chaussée plus trois étages repérés par "FB3".

Elle signifie que les constructions obligatoirement de type immeuble de logements collectifs, devront être construites à l'alignement.

En aucun cas, ces servitudes ne peuvent être appliquées au-delà de 15m de profondeur à partir de l'alignement, avec un minimum de 5m.

Les constructions ne pourront dépasser cette hauteur ni ce nombre de niveaux sauf dispositions graphiques particulières indiquées au plan d'aménagement et imposant des hauteurs plus importantes notamment le long d'axes structurants.

Ces hauteurs ne sont appliquées que dans la mesure où les règles de prospect sont respectées. Pour les constructions existantes, les demandes de surélévation doivent être accompagnées de plans de béton armé et d'attestations délivrées par un bureau de contrôle spécialisé attestant la stabilité de la construction et permettant la surélévation.

Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés pour les constructions ayant l'accès à la terrasse, les parapets de terrasse dont l'élévation est de 1,20m, les cages d'escaliers et les machineries d'ascenseur toutes deux d'une hauteur maximum de 2,50m.

### **Article 34: Implantation des constructions par rapport aux voies**

Sauf disposition graphique contraire, ou pour ne pas rompre l'ordonnancement des voies engagées toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement.

Toutefois, dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans l'implantation de la construction en façade sur voie (sous forme d'ouvertures...).

L'exigence d'implantation à l'alignement ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la réalisation incombe au secteur privé.

La hauteur des constructions sera toujours égale ou inférieure à la distance, comptée horizontalement, qui la sépare du point le plus proche de l'alignement opposé.

Au-delà de cette hauteur, des étages en retrait pourront éventuellement être construits s'ils s'inscrivent dans un angle déterminé par une droite inclinée à 45° et attachée au sommet de la hauteur en façade autorisée, sans toutefois dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone. En face du débouché d'une voie adjacente, la hauteur sera calculée en considérant l'alignement fictif joignant les deux angles des alignements du débouché.



### **Article 35: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives**

#### **Par rapport aux limites séparatives latérales:**

Dans une bande de 15m prise à partir de l'alignement ou de la marge de recul imposée, les constructions peuvent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre. Si elles sont implantées en retrait de ces limites elles devront respecter un recul au moins égal à:

- 3m pour le secteur "E2sr" .
- 4m pour le secteur "E2"
- 8m dans le secteur "E4";

Au-delà de la bande de 15m, les constructions devront respecter un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur avec les minimums de reculs indiqués ci-dessus.

#### **Par rapport aux limites séparatives en fond de parcelles :**

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; sinon, elles devront respecter un recul égal à la moitié de leur hauteur avec un minimum 4m ce recul est ramené à 3m dans le secteur "E2sr".

Dans le secteur "E4", les constructions doivent respecter un recul égal à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 8 m.

L'implantation sur une limite séparative pourra également être admise lorsque la construction nouvelle s'adossera à un bâtiment existant en bon état déjà construit sur la limite séparative de la parcelle voisine sans excéder sa dimension ni la hauteur autorisée dans la zone.

### **Article 36: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain**

Pour les constructions, la superficie des cours et les longueurs de vues directes des locaux, quelque soit leur affectation, sont déterminées de la façon suivante :

Dans le secteur "E2sr":

- minimum de surface de cour : 9,00m<sup>2</sup>.
- largeur minimum de la cour : 3,00m.

Dans le secteur "E2":

- minimum de surface de cour : 16,00m<sup>2</sup>.
- largeur minimum de la cour : 4,00m.

Dans les secteurs "E2" et "E2sr" les superficies des cours ne pourront être réduites par l'établissement de cours communes entre propriétaires riverains.

Dans le secteur "E4", la distance séparant les façades de deux immeubles non contigus devra être au moins égale à la hauteur de l'immeuble le plus haut avec un minimum de 15m.

Les constructions à 2 façades et plus peuvent être dispensées de cours si elles répondent aux règles d'éclairage naturel et d'aération.

